

# Бункер-перегрузчик BONUM (HOPPER 30)

$V=30 \text{ м}^3$

**НАЗНАЧЕНИЕ** — транспортировка, перегрузка зерна и других сельскохозяйственных культур.  
Адаптирован для эксплуатации с тракторами мощностью более 150 л.с.

Длина габаритная - 9 220 мм

Ширина габаритная - 2 550 мм

Высота загрузки - 3 420 мм

Высота выгрузки - 4 100 мм

Высота габаритная в рабочем положении - 5 1 00 мм

Масса (max) перевозимого груза - 24 000 кг

Снаряженная масса бункера- 8 000 кг

## **КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА:**

- стальной кузов с лестницей на задней стенке;
- люки для очистки расположенные в нижней части бункера;
- кузов оснащен смотровыми окошками на передней и задней стенке, для контроля процесса загрузки/выгрузки;
- разъемная конструкция кузова и шасси;
- тентовая система.

(на шасси могут быть установлены другие сельскохозяйственные надстройки BONUM AGRO LINE).

## **ПОДВЕСКА И ШИНЫ:**

- шины низкого давления Alliance или аналог (на усмотрение производителя) размерности 600/55 R26,5, 550/60 R22,5, 560/60 R22.5;
- подвеска балансирующая с высокопрочными полуосями ADR (Италия) или аналог.

## **ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:**

- 2-х контурная пневматическая;
- тормоза барабанного типа.

## **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:**

- габаритные огни;
- подсветка на выгрузном шнеке (светодиодный прожектор);
- подсветка внутри кузова для контроля уровня заполнения в ночное время суток (светодиодный прожектор);
- напряжение сети 12В.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- высокопроизводительный шнек с регулировкой направления потока;
- соединительная арматура тормозной системы Samozzi или аналог;
- ориентировочная ширина колеи 1840 мм;
- прицепное устройство Scharmuller или аналог ф40/50 или шар по выбору;
- два противооткатных упора Lokhen или аналог;
- опорное устройство с ручным приводом на дышле;
- выгрузная система работает от вала отбора мощности трактора с частотой вращения 540/1000 об/мин;
- тент выгрузной трубы;
- инструментальный ящик;
- умывальник.

## **ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:**

- комплект для загрузки сеялок;
- комплект для загрузки вагонов «Хопперов»;

- весовая система с монитором и принтером в комплекте;
- видеосистема на выгрузном шнеке с монитором, устанавливаемая в кабину трактора.

#### **БУНКЕР ОКРАШЕН ПО ФИРМЕННОЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЕ ОКРАСКИ**

##### **«PRIME SYSTEM»:**

1. обработка поверхности в дробеструйной камере;
2. покрытие грунтом с содержанием антикоррозийных элементов;
3. окраска премиальной эмалью.

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА БУНКЕРА-ПЕРЕГРУЗЧИКА BONUM HOPPER 30:**

- привод от ВОМ;
- подходит для большого спектра с/х культур (шнековая спираль при выгрузке не травмирует зерно);
- погрешность взвешивания  $\pm 0,1\%$ ;
- гидравлические шиберные заслонки над подающим шнеком (базовая комплектация);
- производительность выгрузки бункера до 560 т/час;
- регулируемый гидравлически выгрузной склиз (базовая комплектация).