

Бункер-перегрузчик BONUM (HOPPER 40)

$V=40 \text{ м}^3$

НАЗНАЧЕНИЕ — транспортировка, перегрузка зерна и других сельскохозяйственных культур.
Адаптирован для эксплуатации с тракторами мощностью более 250 л.с.

Длина габаритная – 11 700 мм
Ширина габаритная – 2 550 мм
Высота загрузки – 3 490 мм
Высота выгрузки – 4 220 мм
Масса (max) перевозимого груза – 32 000 кг
Снаряженная масса бункера - 10 000 кг

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА:

- стальной кузов с лестницей на задней стенке;
- люки для очистки расположенные в нижней части бункера;
- кузов оснащен смотровыми окошками на передней и задней стенке, для контроля процесса загрузки/выгрузки;
- разъемная конструкция кузова и шасси;
- тентовая система.

ПОДВЕСКА И ШИНЫ:

- шины низкого давления Alliance или аналог (на усмотрение производителя) размерности 600/55 R26,5, 550/60 R22,5, 560/60 R22,5;
- 3-х осная рессорная подвеска ADR/Osman Кос/CYR или аналог с поворотными высокопрочными осями.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

- пневматическая (одноконтурная или двухконтурная);
- тормоза барабанного типа.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

- габаритные огни;
- подсветка на выгрузном шнеке (светодиодный прожектор);
- подсветка внутри кузова для контроля уровня заполнения в ночное время суток (светодиодный прожектор);
- напряжение сети 12В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- высокопроизводительный шнек с регулировкой направления потока;
- соединительная арматура тормозной системы Camozzi или аналог;
- ориентировочная ширина колеи 2000 мм;
- прицепное устройство Scharmuller или аналог ф40/50, или шар по выбору;
- два противооткатных упора Lokhen или аналог;
- опорное устройство с ручным приводом на дышле;
- выгрузная система работает от вала отбора мощности трактора с частой вращения 540/1000 об/мин;
- тент выгрузной трубы;
- инструментальный ящик;
- умывальник.

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

- комплект для загрузки сеялок;
- комплект для загрузки вагонов «Хопперов»;
- весовая система с монитором и принтером в комплекте;
- видеосистема на выгрузном шнеке с монитором, устанавливаемая в кабину трактора.

**БУНКЕР ОКРАШЕН ПО ФИРМЕННОЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЕ ОКРАСКИ
«PRIME SYSTEM»:**

1. обработка поверхности в дробеструйной камере;
2. покрытие грунтом с содержанием антикоррозийных элементов;
3. окраска премиальной эмалью.

ПРЕИМУЩЕСТВА БУНКЕРА-ПЕРЕГРУЗЧИКА BONUM HOPPER 40:

- привод от ВОМ;
- подходит для большого спектра с/х культур (шнековая спираль при выгрузке не травмирует зерно);
- погрешность взвешивания $\pm 0,1\%$;
- гидравлические шиберные заслонки над подающим шнеком (базовая комплектация);
- производительность выгрузки бункера до 560 т/час;
- регулируемый гидравлически выгружной склиз (базовая комплектация).